

# elcometer®

## 检测设备



英国  
Elcometer Limited  
Manchester M43 6BU  
Tel: +44 (0)161 371 6000  
Fax: +44 (0)161 371 6010  
e-mail: sales@elcometer.com

法国  
Elcometer Sarl  
45430 Bou  
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44  
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66  
e-mail: fr\_info@elcometer.com

美国  
Elcometer Inc  
Rochester Hills Michigan 48309  
Tel: +1 248 650 0500  
Toll Free: 800 521 0635  
Fax: +1 248 650 0501  
e-mail: inc@elcometer.com

德国  
Elcometer Instruments GmbH  
D-73431 Aalen  
Tel: +49(0)7361 52806 0  
Fax: +49(0)7361 52806 77  
e-mail: de\_info@elcometer.de

亚洲和远东  
Elcometer (Asia) Pte Ltd  
Singapore 589472,  
Tel: +86 10 82951585  
Fax: +86 10 5885 9230  
e-mail: asia@elcometer.com

比利时  
Elcometer SA  
B-4681 Hermalle /s Argenteau  
Tel: +32 (0)4 379 96 10  
Fax: +32 (0)4 374 06 03  
e-mail: be\_info@elcometer.com

日本  
Elcometer KK  
Nisso Dai 23 Building, Room 804,  
3-8-25, Toranomon, Minato-ku,  
Tokyo 105-0001  
Tel: +81-3-6869-0770  
Fax: +81-3-6809-1442  
e-mail: jp\_info@elcometer.com

荷兰  
Elcometer NL  
3584 BH Utrecht  
Tel: +31 (0)30 210.7005  
Fax: +31 (0)30 210.6666  
email: nl\_info@elcometer.com

密度,  
研磨细度板,  
浸杯和流杯,  
旋转粘度计, 闪点,  
冲击力试验仪, 材料厚度,  
耐洗和耐磨, 涂膜器,  
轴弯曲测试, 光泽度, 测厚仪,  
颜色, 表面粗糙度, 湿膜厚度, 湿度,  
干膜厚度, 数字式涂层测厚仪, 气候测试,  
附着力, 针孔检测仪, 检测套装, 蔡恩粘度浸杯,  
孔隙率/(直流) 电火花检漏检测, 软件,  
布散, 电动/自动涂膜机, 干燥时间记录仪,  
耐洗和耐磨, 硬度和弹性, 表面清洁度,  
粉末厚度, 光泽度和影像清晰度(DOI)仪,  
拉拔式附着力测试仪, 露点仪, 十字划割,  
炉温数据跟踪仪, 表面污染测试套装,  
超声波测厚仪, 检测附件,  
ElcoMaster



## Elcometer 108

### 液压附着力测试仪

www.elcometer.com

### Elcometer 108

### 液压附着力测试仪



标准:  
ASTM D 4541, ISO 16276-1,  
NF T30-606

Elcometer 108 液压附着力 III 型测试仪可满足多种附着力测试要求。测试可在扁平或弯曲（凹或凸）表面上进行。

Elcometer 108 适合测量水箱、管道等等。

- 手动开机，便于携带
- 适用于现场工作
- 可重复使用的不锈钢锻模

Elcometer 数字式附着力测试仪特点：

- 最大拉离力——显示所达到的最高值
- 背光显示应对黑暗环境
- 橡胶保护罩
- 公制/英制相互转换

Elcometer 108 可配合凹凸锻模使用，测量所有包括小直径的管道、水箱和其它曲面的涂层附着力。有多种多样的弯曲锻模可供，每一种为不同的弯曲度而设计。

#### 技术规格



| 部件编号                     | 产品描述   | 证书                              |   |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| UK 240V/EUR 220V US 110V |  |                                 |   |
| F108---1D                | F108---1C  | Elcometer 108/1 液压附着力测试仪——模拟表盘式 | ○ |
| F108---2D                | F108---2C  | Elcometer 108/2 液压附着力测试仪——数字式   | ○ |
| 工作范围                     | 模拟：0 - 18MPa (0 - 2600psi)<br>数字式：0 - 25MPa (0 - 3600psi)                              |                                 |   |
| 表盘压力仪精确度                 | ±1MPa 公制范围；150psi (英制范围)   |                                 |   |
| 数字压力仪精确度                 | ±3% or 60psi (以较高者为准)  |                                 |   |
| 锻模大小                     | 外径 19.4mm (0.76")<br>内径 3.7mm (0.15")<br>面积 284mm <sup>2</sup> (0.44平方英寸)              |                                 |   |
| 包装清单                     | Elcometer 108、ABS提箱、5个平锻模、5个尼龙塞、MC1500快干胶、锻模清洁工具、加热钳、2 x LR6 (AA) 电池 (仅限于数字式)、包装箱和操作手册 |                                 |   |

#### 附件

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| T99911135 | 快干胶                  |
| T1089646- | 标准平锻模 19.4mm (0.76") |

经要求，可提供凹凸锻模

○ 可选择提供校准证书